

DER VORTEILS-KIPPER

Unser Aktionspreis: *
ab € 40.900,- komplett aufgebaut

- DAF LF 45.180 – 7,5 Tonner mit Typ 3 Qualitätskipper von MEILLER
- Umweltfreundlicher EEV-Motor mit 136 kW (180 PS)
- Höchste Nutzlast seiner Klasse (ca. 3.200 kg)
- Hervorragendes Handling
- Kleinster Wendekreis seiner Klasse
- Exzellenter Fahrkomfort
- Hochwertige, branchengerechte Ausstattung

* nur bei teilnehmenden DAF-Händlern,
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



LF DRIVEN BY QUALITY

TRUCKS | PARTS | FINANCE

WWW.DAFTRUCKS.DE

DAF
A PACCAR COMPANY

DAF LF45.180 7,5 t 4x2 MEILLER 3-SEITENKIPPER

Fahrerhaus Außenausstattung

- Farbe: Brilliant White H3279/1 (Serie), weitere Farben auf Wunsch
- Day Cab-Fahrerhaus
- Scheiben grün getönt
- Fenster in Fahrerhausrückwand, einfach verglast
- Manuelle Türverriegelung für beide Türen, 2 Schlüssel
- Hauptspiegel elektrisch verstellbar
- Halogenscheinwerfer mit Doppelreflektor mit stoßfesten Lexan-Linsengläsern
- Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach
- Sonnenblende außen optional
- Kombileuchten im Stoßfänger optional

Fahrerhaus Innenausstattung

- Lenkrad schwarz, griffweich
- Fahrersitz luftgefedert
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Konverter 24 V bis 12 V, 15 A, 180 W
- Elektrische Fensterheber
- Tempomat
- Basis-Wegfahrsperre
- Tel. Freisprecheinrichtung optional
- Klimaanlage optional
- Wasserabscheider beheizt, optional

Federung und Achsen

- Vorderachse Typ F36
- Parabelfederaufhängung, erhöht, vorne und hinten, für mehr Bodenfreiheit
- Hinterachse, Typ SR 5.14, einfach untersetzt

Bereifung

- Goodyear VA: 215/75R17.5 RHS II
- Goodyear HA: 215/75R17.5 RHD II
- Reifendruck-Überwachungssystem
- 225/75R17.5 rundum, optional

Antriebsstrang

- Motortyp FR136 mit 136 kW (180 PS) Leistung bei 2.000 bis 2.500 U/min.
- FR152 (210 PS) optional
- Schadstoffklasse Euro 5 EEV
- Handschaltgetriebe PACCAR by ZF, 6 Gänge, 6S800
- Hinterachsübersetzung 3,73; 4,10 optional
- Antriebsachse mit mechanischer Differentialsperre
- Anhängerarausrüstung mit Ringfeder, Typ 2040/G135, Anhängerkupplung D = 70 [kN] / V = 28 [kN] und Kugelkopfkupplung

- Elektroanschlüsse für Anhänger mit 12 und 24 V
- Luftanschlüsse für Anhänger mit Drehkupplung
- ABS Anschluß für Anhänger
- ASR optional

Bremsanlage

- Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten

Fahrgestell

- Speziell für MEILLER Typ 3 vorbereitet
- Versetzte Luftkessel
- Spezielle Aufbaubefestigung
- Radstand 3,15 m, hinterer Überhang 1,32 m
- Auspufftopf mit horizontalem Auspuffrohr
- Kraftstofftank aus Kunststoff, 110 Liter
- Unterfahrschutz hinten
- AdBlue-Tank, 26 Liter
- Nebenantrieb NH/4c-U-32/25
- Generator 80 A, Batterien 2 x 175 Ah

Aufbauausstattung

MEILLER Kippbrücke Typ 3:

- Brückenmaße 4.200 x 2.300 x 400 mm
- Bordwände 2 mm QStE 380
- Brückenboden 3 mm QStE 500 mit Zurrösen nach UVV
- Stirnwand 700 mm mit Haltegriffen, geschraubt
- Seitenwände abklappbar mit Geräuschdämpfung an den seitlichen unteren Gelenkbändern
- Seitenwandverschluss, vorderer und hinterer einstellbar
- Rückwand pendelnd und abklappbar mit handbetätigtem Klauenverschluss
- Scheuerleisten
- Aufstiegsleiter
- Kippteile gegen diagonales Abstecken gesichert
- Kotflügel in Halbschalen-Ausführung
- Konturmarkierung: Reflektorstreifen an der Seitenwand in weiß und an der Rückwand in rot
- Hydraulikpumpe 254/1 (29 cm³/U)



Aufbauoptionen

- Leitung für Anhängerhydraulik
- Verstärkter Brückenboden 4 mm / BS70
- Steckbares Ablagegestell als Stirnwandaufsatz
- Seitenwandentlastung Bordwand 400 mm
- Bordwand 500 mm inkl. Seitenwandentlastung
- Abweiser für Kugelkopfkupplung

DRIVEN BY QUALITY

TRUCKS | PARTS | FINANCE

WWW.DAF.COM

DAF
A PACCAR COMPANY